

## 適合彎管切割的上升式圓盤鋸床 PSU 450 GS 型號 / PSU 450 GS Dynamik 型



### 鋸切彎管的行家

PSU 450 GS 型之圓盤鋸床是不折不扣的切割消聲器、液壓管或排氣管等彎管的行家。標準夾具和高水平的料桌的使用可以滿足不同特殊工業上置物的固定，使得進、出鋸切點可以根據需要靈活調整。配合標準雙手操作，方便、安全，無需額外機械防護措施。

### PSU 450 GS 型圓盤鋸床

- 高性能圓盤鋸床，尤其適合彎管切割：
- 標準化工業置物夾座，適合各種特殊夾具設計
- 極其堅固的夾座橋架確保工件穩固夾緊
- 長行程液壓缸，行程長度 160mm
- 夾座壓力可無段調整
- 噴霧潤滑裝置
- 雙手安全控制
- 計數器

### PSU 450 GS Dynamik 型圓盤鋸床



在 PSU 450 GS 型的基礎上，增加了下述功能：

- 伺服電動鋸切系統
- 比例閥控制自動進鋸
- 便捷作業系統，可以存儲原料及任務資料
- 動態進出鋸切：
- 進鋸功能的動態調整，適合薄壁管材和型材的無毛屑鋸切。

## 技術資料

型號		PSU 450 GS	PSU 450 GS Dynamik
<b>切割範圍</b>	<b>最大</b>		
矩形	90°	[mm]	
矩形	45°	[mm]	
矩形	30°	[mm]	
方形	90°	[mm]	
方形	45°	[mm]	根據實際應用情況 根據實際應用情況
方形	30°	[mm]	
圓形	90°	[mm]	
圓形	45°	[mm]	
圓形	30°	[mm]	
鋸片直徑	[mm]	450	450
驅動功率	[kW]	3,0 / 3,6	7,0
RPM 標準	[min <sup>-1</sup> ]	6 / 12 / 24 / 48	6 - 70
RPM 選項	[min <sup>-1</sup> ]	12/24/48/96	12/24/48/96
重量	[kg]	1100	1100

## 技術特色

	
<p>上圖，標準化工業化置物夾座，適合各種特殊夾具設計需求之配置空間。</p>	<p>上圖，動態進出鋸調節功能（選項） PSU 450 GS 型配有數位控制系統和比例控制，用於動態進出速度的調節。在切割薄壁管材時，自動降低進出鋸切速度，可以提高表面無毛屑鋸切。所有鋸切參數可以通過操作終端輸入。</p>